

Emissores Xeri-Sprays™

Características

- Ajuste de fluxo/raio girando-se a válvula esférica integral
- Padrão uniforme de emissão proporciona uma distribuição excelente
- Rosqueamento automático 10-32 que se encaixa no adaptador de 1/2" x 10-32; adaptador 1800 Xeri-Bubbler™ (XBA-1800); e tubo ascendente de plástico flexível (PFR-12)
- Ideal para cobertura de solos, plantações volumosas, canteiro de flores anuais e recipientes

Dados Técnicos

- Vazão: 0 a 120,1 l/h (0 a 31 GPH)
- Pressão: 0,75 a 2,0 bars (10 a 30 psi)
- Raio: círculo total – 0 a 4,10 m (0 a 13.4 pés); quarto e semicírculo – 0 a 3,20 m (0 a 10.6 pés)

Modelos

- XS-90: quarto de círculo, spray
- XS-190: semicírculo, spray
- XS-360: círculo total, spray em jatos
- 360 Mister
- 360 ADJ Mister



360 Mister 360 ADJ Mister



XS-90 XS-180 XS-360

Emissores Xeri-Sprays™

SISTEMA MÉTRICO

Pressão bar	Vazão m³/h	l/h	XS-90 Raio de Alcance m	XS-180 Raio de Alcance m	XS-360 Raio de Alcance m	360Misters Raio de Alcance m
0,7	0-0,06	0-63,29	0-2,0	0-2,0	0-2,8	0-0,47
1,0	0-0,08	0-77,94	0-2,4	0-2,4	0-3,4	0-0,41
1,5	0-0,10	0-97,47	0-2,9	0-3,0	0-4,0	0-0,45
2,0	0-0,11	0-115,19	0-3,1	0-3,2	0-4,1	0-0,44
2,1	0-0,12	0-117,49	0-3,1	0-3,2	0-4,1	0-0,41

Xeri-Spray™ 360° True Spray

Características

- Microspray com padrão de spray tipo leque de círculo total
- Ajuste de fluxo/raio girando-se a tampa externa
- Ideal para plantações volumosas, cobertura de solos, canteiro de flores anuais e recipientes
- Quatro convenientes conexões de instalação para a flexibilidade de projetos: rosqueamento automático 10-32, rosca fêmea de 1/2", conector para tubo de polietileno de 1/4" e estaca de 5"
- Pode ser limpo facilmente desenroscando a tampa da unidade de base

Dados Técnicos

- Vazão: 0 a 94,9 l/h (0 a 24.5 GPH)
- Pressão: 1,0 a 2,0 bars (15 a 30 psi)
- Raio: 0 a 2,0 m (0 a 6.7 pés)

Modelos

- XS-360TS-1032: 10-32 roscas
- XS-360TS-050: rosca fêmea de 1/2"
- XS-360TS-025: conector para tubo de polietileno de 1/4"
- XS-360TS-SPYK: estaca de 13 cm (5")



XS-360TS-025 XS-360TS-050 XS-360TS-1032 XS-360TS-SPYK